

# 适用于熔化极气体保护焊的通用 WPS (6800005)

使用实芯焊丝的 135 MAG 焊接 | 136 使用药芯焊丝的 135 MAG 焊接

## 熔化极气体保护管道焊 (工艺 135、136、135 WiseRoot+/136)

WPS 编号	工艺	焊接类型	接头类型	材料组	填充材料	材料厚度 (mm)	管道外径 (mm)	焊接位置	焊接详细信息
<b>135 对接焊, 管道</b>									
WPS 135-BW-T-1	135	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 14341-A G3Si1	3...4	≥ 44.45	PA	sl、ss、nb/mb
WPS 135-BW-T-2	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	PC	sl、ss、nb/mb
WPS 135-BW-T-3	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	PH	sl、ss、nb/mb
WPS 135-BW-T-4	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	H-L045	sl、ss、nb/mb
WPS 135-BW-T-5	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PA	ml、ss/bs、nb/mb
WPS 135-BW-T-6	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PC	ml、ss/bs、nb/mb
WPS 135-BW-T-7	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PH	ml、ss/bs、nb/mb
WPS 135-BW-T-8	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	H-L045	ml、ss/bs、nb/mb
WPS 135-BW-T-9	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PA	ml、ss/bs、nb/mb
WPS 135-BW-T-10	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PC	ml、ss/bs、nb/mb
WPS 135-BW-T-11	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PH	ml、ss/bs、nb/mb
WPS 135-BW-T-12	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	H-L045	ml、ss/bs、nb/mb
<b>136 对接焊, 管道</b>									
WPS 136-BW-T-1	136	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 17632-AT 42 2 P M 1 H5	5...8	≥ 44.45	PA	ml、ss、mb
WPS 136-BW-T-2	136	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 17632-AT 46 2 P M 1 H5	5...8	≥ 44.45	PC	ml、ss、mb
WPS 136-BW-T-3	136	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 17632-A T46 4 P M 2 H10	5...8	≥ 44.45	PH	ml、ss、mb
WPS 136-BW-T-4	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	H-L045	ml、ss、mb
WPS 136-BW-T-5	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PA	ml、ss、mb
WPS 136-BW-T-6	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PC	ml、ss、mb
WPS 136-BW-T-7	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PH	ml、ss、mb
WPS 136-BW-T-8	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	H-L045	ml、ss、mb
<b>135 WiseRoot+ 和 136 对接焊, 管道</b>									
WPS 135-136-BW-T-1	135 WiseRoot+/136	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 14341-A G3Si1/EN ISO 17632-AT 42 2 P M 1 H5	8...10	≥ 44.45	PJ/PA	ml、ss、mb
WPS 135-136-BW-T-2		T	BW	1.1/1.2/1.4		8...10	≥ 44.45	PJ/PCC	ml、ss、mb
WPS 135-136-BW-T-3		T	BW	1.1/1.2/1.4		8...10	≥ 44.45	PJ/PH	ml、ss、mb
WPS 135-136-BW-T-4		T	BW	1.1/1.2/1.4		8...10	≥ 44.45	L-L045/H-L045	ml、ss、mb
WPS 135-136-BW-T-5		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	PJ/PA	ml、ss、mb
WPS 135-136-BW-T-6		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	PJ/PCC	ml、ss、mb
WPS 135-136-BW-T-7		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	PJ/PH	ml、ss、mb
WPS 135-136-BW-T-8		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	L-L045/H-L045	ml、ss、mb

如需更多产品信息、视频和新闻, 请访问我们的网站 [www.kemppi.com](http://www.kemppi.com)



Kemppi保留在不予提前通知的情况下随时更改其中所述产品规格的权利。